

Programų testavimo įvadas

Saulius Gražulis

2011 ruduo

Vilnius University, Faculty of Mathematic and Informatics
Institute of Informatics



This set of slides may be copied and used as specified in the
[Attribution-ShareAlike 4.0 International license](#)



Kam reikalingas testavimas?

Beware of bugs in the above code; I have only proved it correct, not tried it.

Donald Knuth

<http://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/faq.html>

2009.11.09

Paleiskim programą bent vieną kartą

- Galime paleisti programą tiesiog komandinėje eilutėje:

```
./myprog input.txt
```

- Bet lieka dar klausimų:

- ar teisingai algoritmas veiks, jei duomenys ateis ne iš failo, o iš STDIN?
- ar teisingai algoritmas su kitais duomenimis?
- kaip programos reaguos į neteisingus duomenis (pvz. neegzistuojančius failus?)
- kai pakeisim kurią nors programą, ar senos funkcijos liks nesugadintos?

Kaip patikrinti programos darbą?

- Jei reikia patikrinti, ar programa neturi klaidos, galima jos darbo rezultatą (STDOUT) palyginti su „etaloniniu“:

```
./myprog input.dat | diff output-example.dat -
```

Kito stiliaus programų testavimas

- programas, kurios analizuoją failų sistemą, galima „išvilkti“ (angl. *wrap*) į shell-skriptą:

```
#!/bin/sh
#
# Skriptas programoms, kurios skaito direktorijas, testuoti.
#
MY_PROG=./my_ls
INPUT_TGZ="$1"
if [ -z "$TMP_DIR" ]
then
    TMP_DIR=/tmp
fi
TMP_WORK="${TMP_DIR}/tmp-$(basename $0)-$$"
mkdir ${TMP_WORK}
ABS_PATH=$(cd $(dirname ${INPUT_TGZ}); pwd)/$(basename ${INPUT_TGZ})
ABS_PROG=$(cd $(dirname ${MY_PROG}); pwd)/$(basename ${MY_PROG})
(
    cd ${TMP_WORK}
    tar xvfz ${ABS_PATH}
    ${ABS_PROG}
)
rm -rf ${TMP_WORK}
```

Kito stiliaus programų testavimas (2)

- programas, kurios **keičia** failų sistemą, galima „įvilkti“ labai panašiai:

```
#!/bin/sh
#
# Skriptas programoms, kurios skaito ir modifikuoja direktoriujas, testuoti.
#
MY_PROG=./my-rm
INPUT_TGZ="$1"
if [ -z "$TMP_DIR" ]
then
    TMP_DIR=/tmp
fi
TMP_WORK="${TMP_DIR}/tmp-$(basename $0)-$$"
mkdir ${TMP_WORK}
ABS_PATH=$(cd $(dirname ${INPUT_TGZ}); pwd)/$(basename ${INPUT_TGZ})
ABS_PROG=$(cd $(dirname ${MY_PROG}); pwd)/$(basename ${MY_PROG})
(
    cd ${TMP_WORK}
    tar xvzf ${ABS_PATH}
    ${ABS_PROG}
    ls -1R
)
rm -rf ${TMP_WORK}
```

Testų paleidimo skriptas

tests/2revert-2009.11.09/tools/run-test:

```
#!/bin/sh

# Run a test, report its result

# Usage:
# run-test script test_001.diff test_001.out test_001.inp

set -u

SCRIPT="$1"
DIF_FILE="$2"
OUT_FILE="$3"
INP_FILE="$4"

printf "%-30s: " $(basename ${INP_FILE})

${SCRIPT} ${INP_FILE} \
| diff ${OUT_FILE} - \
> ${DIF_FILE} 2>&1

if [ $? = 0 ]
then
    echo OK
else
    echo FAILED:
    cat ${DIF_FILE}
fi

true
```

